

RESINE POLYURETHANE, RESOFIX 70 STANDARD POUR DU GRANULAT DE MARBRE



RESOFIX 70 HP standard

Conditionnement : Kit de 3,00 kg pour 3 sacs de granulats

Avec la version resofix standard il faut passer la couche de renfort dans la première année puis tous les 2 ans

La résine resofix 70 est une résine polyuréthane bi-composante spécialement conçue comme liant pour des Terrasses en granulats de marbre.

Nous avons des kits prêts à l'emploi pour des mélanges de 1 ou 3 sacs

Vous pouvez aussi prendre un kit de 3.00 kg et le fractionner pour mélanger sac par sac

METHODE D'APPLICATION

- Appliquer sur le primer resoprim 55 sec
- Mélanger avec un agitateur la partie A avec la partie B
- Pour 3 sacs malaxer à la bétonnière
- Pour 1 sac mélanger avec un agitateur
- Utiliser la granulabox en vente ou en location
- Etaler et lisser le granulats

CONDITION D'APPLICATION

- Température d'application de 10 à 35
- Taux d'hygrométrie maximum 70%
- Le support doit être bien sec
- Le béton doit avoir au minimum 28 jours
- Il ne doit pas pleuvoir dans les 24 heures après la pose

Vous pouvez télécharger sur notre site dans la boutique rubrique résine

Fiche technique

Fiche donnée sécurité